



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DoP No. : W29SE HYB100

1. Code d'identification unique du produit type: W29SE HYB001

2. Numéro de type ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

NMC DOMOSTYL® Hybrid

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

NMC sa, Gert-Noël-Straße, B-4731 Eynatten

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V: 3

3: pour la réaction au feu

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

GINGER CEBTP - NB 0074

9. Performances déclarées d'après la EN 15651-1:2012

Caractéristiques

Comportement au feu (Euroclasse)
Emission de substances dangereuses
Etanchéité à l'eau et à l'air
La résistance à l'écoulement
Stabilité dimensionnelle
Reprise élastique
Propriétés sous traction- modulus à 23 ° C
Propriétés sous traction- modulus à - 20 ° C
Propriétés sous traction maintenue
Adhésion/Cohésion par températures variables
Adhésion/Cohésion par traction maintenue après immersion
Durabilité(conformité)

Performances

E
NPD

≤ 3 mm
≤ 10 %
≥ 60 %
> 0,4
> 0,6
NF
NF
NF

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom et fonction : X. FISCHER
Quality Manager

Eynatten, 27/05/14