



NOËL & MARQUET

DESIGN ELEMENTS

DOMOSTYL®


CHARACTERISTICS - CARATTERISTICHE - CARACTERÍSTICAS - CARACTERISTICAS



Profiles in high-density polyurethane foam specially designed for facade decoration
Cornici, marcapiani e davanzali in poliuretano ad alta densità per facciate
Perfiles en poliuretano de alta densidad especial con la decoración de la fachada.
Perfis em poliuretano de alta densidade, com decoração da fachada



Smooth, white reinforcing sheet for easy application of all pure-acrylic façade paints.
Foglio di rinforzo liscio, bianco, per una facile applicazione di tutte le pitture per facciate acriliche pure.
Lámina de refuerzo blanca y lisa para facilitar la aplicación de todas las pinturas acrílicas puras para fachadas.
Folha de reforço branca e lisa para uma aplicação fácil de todas as tintas acrílicas puras para fachadas.



Stability and resilience
Stabilità e resistenza
Estabilidad y resiliencia
Estabilidade e resiliência




Weather-resistant after coating
Resiste alle intemperie dopo essere verniciato
Resistente a la intemperie tras aplicar terminar su acabado final.
Resistente às intempéries após a aplicação de acabamentoo final.



Slanted surfaces and milled for better glue adhesion
Superficie per incollaggio fresata per una migliore aderenza della colla.
Superficie de unión que ofrece una perfecta adhesión del adhesivo.
Superfície de colagem que oferece perfeita aderência adesiva.

TECHNICAL INFORMATION - INFORMAZIONE TECNICA - INFORMACIÓN TÉCNICA - INFORMAÇÃO TÉCNICA



Material
Materiale
Material
Material
High-density, yellow, rigid polyurethane foam
Schiuma poliuretanicca rigida ad alta densità, di colore giallo
Espuma de poliuretano rígida de alta densidad, amarilla.
Espuma rígida de poliuretano de alta densidade, amarela.



Density
Densità
Densidad
Densidade
 $\approx 220 \text{ kg/m}^3$



Surface hardness
Durezza della superficie
Durezza
Dureza
 $\approx 26 \text{ Shore D}$ DIN 53505/ISO 868



Temperatures resistance
Resistenza a temperatura tra
Resistencia a la temperatura
Resistência à temperatura
 $-20^\circ\text{C} < +70^\circ\text{C}$



Fire resistance
Resistenza al fuoco
Resistencia al fuego
Resistência ao fogo
E EN 13501-1: 2007



Water absorption
Assorbimento d'acqua
Absorción de agua
Absorção de água

≈ 0,33 % / Volume c



Toxicity
Tossicità
Toxicidad
Toxicidade


Non-«toxic» products
Prodotti non tossici
 Producto no tóxico
 Produto não tóxico



Waste treatment
Trattamento dello scarto
Tratamiento de residuos
Tratamento de resíduos

Like household waste
Trattato come i rifiuti domestici
 Tratamiento como residuo doméstico
 Tratamento como lixo doméstico

USE - POSA - USO - USO



Laying surfaces
Sottofondo
Soporte
Suporte

Suitable for external use, solely for decoration. Suitable laying surfaces: dry, grease- and dustfree. Remove any residue of glue, bitumen or silicone. Plasters, finishing plasters, coatings with a plaster-like appearance and lime, clay and casein-based paints as well as any kind of waxes are unsuitable as substrates.

Adatto per uso esterno, solo come decorazione. Sottofondi devono essere asciutti, puliti e senza grasso. Togliere ogni residuo di colla, bitumen o silicone. Intonaci, intonaci di finitura, rivestimenti dall'aspetto simile all'intonaco e pitture a base di calce, argilla e caseina, nonché qualsiasi tipo di cera, non sono adatti come supporti.

Apto para uso externo, solo para decoración. Sustratos adecuados: secos, limpios y desengrasados. Retire cualquier pegamento, betún o residuo de silicona. No son adecuados como sustratos los enlucidos, los enlucidos de acabado, los revestimientos con aspecto de enlucido y las pinturas a base de cal, arcilla y caseína, así como cualquier tipo de ceras.

Adequado para uso externo, apenas para decoração. Substratos adequados: secos, limpos e desengorçados. Remova qualquer cola, betume ou resíduo de silicone. Os rebocos, os rebocos de acabamento, os revestimentos com aspecto de reboco e as tintas à base de cal, argila e caseína, bem como qualquer tipo de cera, não são adequados como substratos.



Tools
Attrezzi
Herramientas
Ferramentas

DOMOSTYL® saw and NOËL & MARQUET mitre box or chop saw
Sega DOMOSTYL® e attrezzo da taglio NOËL & MARQUET
 DOMOSTYL® sierra y cortaingles NOËL & MARQUET o sierra circular
 DOMOSTYL® serra e cortador NOËL & MARQUET ou serra circular



Installation temperatures
Temperatura per la posa
Temperatura de instalación
Temperatura de instalação

+5°C < +25°C

From laying to adhesive drying (24h), ambient and surface temperature could not be under +5°C. When exposed to the sun and at temperatures above +25°C, the profiles must be laid with care (in the shade).

Dalla posa all'asciugatura della colla (24 ore) la temperatura d'ambiente e del sottofondo non può scendere sotto +5°C. Nel caso d'esposizione al sole durante una temperatura sopra 25°C, mettere le cornici in una zona d'ombra come precauzione.

Desde la colocación hasta el secado del adhesivo (24 horas), la temperatura ambiente y el soporte no pueden ser inferiores a + 5 ° C. Cuando se exponen al sol y a una temperatura superior a + 25 ° C, los perfiles deben colocarse con cuidado (a la sombra).

Desde a colocação até a secagem do adesivo (24 horas), a temperatura ambiente e o suporte não devem ser inferiores a + 5 ° C. Quando expostos ao sol e a uma temperatura superior a + 25 ° C, os perfis devem ser cuidadosamente colocados. (à sombra).



Finishes
Finitura
Acabado
Acabado

Facade profiles must be painted within 4 weeks after installation. Façade paints based on pure acrylics. Test coat generally recommended. Observe the specifications of the paint manufacturer. Lime paints, silicate paints, silicone resin paints and their mixtures must not be used. For optical reasons, we recommend applying the first coat of paint with a coat of plaster or a filled facade paint. Final coat with fungicidally adjusted facade paint. **The light reflectance value of the facade paint must not be less than 45.** Treat the adhesive areas with cloth soaked with turpentine substitute.

*Le cornici per facciate devono essere verniciati entro 4 settimane dopo la posa Utilizzare vernici per facciate a base di resine acriliche pure. Consigliamo di fare prima un test. Rispettare le indicazioni del fornitore. Non utilizzare vernici a base di calce, vernici a base di silicate, vernici di resine di siliceni e i prodotti misti di questi tipi di vernici. Per motivi ottici consigliamo per la prima mano vernici per facciate. La mano finale con una vernice per facciate fungicida. **Valore riflettente della vernice per facciate non deve essere inferiore a 45.** Trattamento delle aree adesive con uno straccio messo a mollo nell'acquaraggia.*

Los perfiles de fachada deben pintarse dentro de las 4 semanas posteriores a su instalación. Pinturas para fachadas a base de resinas acrílicas puras. Se recomienda una prueba de pintura previa. Observe las instrucciones del fabricante de la pintura. No utilice pinturas de cal, pinturas de silicato, pinturas de resina de silicona y productos mixtos. Por razones ópticas, recomendamos la primera capa con yeso o pintura de fachada. Recomendamos que la última capa de pintura exterior sea con fungicida. **El índice de luminosidad de la pintura de la fachada no debe ser inferior a 45.** Tratamiento de las zonas adhesivas con un paño empapado en trementina.

*Os perfis das fachadas devem ser pintados dentro de 4 semanas após a instalação. Tintas para fachadas à base de resinas acrílicas puras. Um teste de pintura anterior é recomendado. Observe as instruções do fabricante da tinta. Não use tintas de cal, tintas de silicato, tintas de resina de silicone e produtos mistos. Por razões ópticas, recomendamos a primeira demão com tinta de gesso ou fachada. Recomendamos que a última camada de tinta externa seja com fungicida. **O índice de luminosidade da pintura da fachada não deve ser inferior a 45.** Tratamento das áreas adesivas com um pano embebido em aguarrás.*



Storage conditions
Condizioni di magazzino
Condiciones de almacenamiento
Condições de armazenamento

Required storage temperature +10°C < +25°C. Relative humidity 45% to 65% - Flat, sheltered from the sun and from humidity. Protect from frost.

Temperatura richiesta per il magazzino +10°C < +25°C. Umidità relativa 45% a 65% - Piano e protetto dal sole e dall'umidità. Proteggere dal gelo.

Temperatura de almacenamiento requerida: + 10 ° C <+ 25 ° C - Humedad relativa: 45% a 65% - Almacenar la mercancía plana, fuera de la luz solar directa y sin humedad. Proteger del hielo. Proteger da geada.

Temperatura de armazenamento necessária: + 10 ° C <+ 25 ° C - Umidade relativa: 45% a 65% - Armazene a mercadoria plana, longe da luz solar direta e sem umidade.

GLUES - ADESIVI - ADHESIVOS - ADESIVOS

	Glue Colla Adhesivo Adesivo	Coving edges and joints Per Giunti Ingletes y juntas canto e juntas	Filler Riempimento Relleno Relleno
	DOMOSTYL® HYBRID	DOMOSTYL® HYBRID	DOMOSTYL® HYBRID
DOMOSTYL® PROFILES	•	•	•

Width of joints: 3 mm
Glue bead diameter: 8 – 10 mm
The installation instructions must be followed.

Larghezza al meno: 4 mm
Applicare una striscia di colla con diametro di : 8 – 10 mm sulla cornice

Ancho de juntas: 3 mm
Diámetro del cordón de pegamento: 8-10 mm

Largura da junta: 3 mm
Diâmetro do grânulo de cola: 8-10mm

Seguire le istruzioni di posa.

Las instrucciones de instalación deben respetarse absolutamente.

As instruções de instalação devem ser absolutamente respeitadas.

Cleaning products
DOMOSTYL® HYBRID:
Before drying: turpentine
After drying: mechanically

Prodotti per pulire
DOMOSTYL® HYBRID:
Prima di indurirsi : acquaraggia
Quando è indurito: meccanicamente

Productos de limpieza
DOMOSTYL® HYBRID:
Antes de secado: trementina
Después de secado :
mecánicamente

Produtos de limpeza
DOMOSTYL® HYBRID:
Antes de secar: terebintina
Após secagem:
mecanicamente

IMPORTANT NOTES - NOTIZIE IMPORTANTI - NOTAS IMPORTANTES - NOTAS IMPORTANTES

The elements are strictly decorative to the exclusion of any structural function; they are not designed to withstand loads and should be isolated by flexible joints from elements likely to convey strains or movements.

Physical properties of the products and the laying surfaces cause different natural expansion coefficients, and induce that the joint and the glue move so that the joint can be seen. This fact does not constitute grounds for complaint.

Must be handled carefully. Excessive pressure may damage the product or cause the product to snap which may lead to the projection of debris.

Dimensions of our products are subject to production tolerances of ± 5 % height and width, ± 5 mm length.

Gli elementi sono solo decorativi escludendo qualsiasi funzione strutturale, non sono realizzati per sopportare pesi e dovrebbero essere isolati con giunti flessibili adatti per resistere a pressione o movimenti.

Le proprietà fisiche dei prodotti e dei sottofondi causano dei coefficienti di espansione naturale differenti e fanno sì che il giunto e la colla si muovono in tal modo che si potrebbe vedere il giunto. Questo fatto non può essere un motivo di reclamo.

Trattare con cura.

Pressione eccessiva può danneggiare il prodotto o può provocare lo distacco e provocare la caduta di pezzettini.

Le dimensioni dei nostri prodotti sono soggette a delle tolleranze di produzione nell'altezza e nella larghezza di circa 5 %, e nella lunghezza di circa 5 mm.

Los elementos son estrictamente decorativos con exclusión de cualquier función estructural; no están diseñados para soportar cargas y deben instalarse mediante juntas flexibles.

Las propiedades físicas de los productos y los soportes utilizados causan diferentes coeficientes de expansión natural. Estas características naturales pueden producir movimientos en las juntas y permitir que estas se marquen, si esto sucede la junta se puede volver a disimular, pero si esto sucede no constituye motivo de queja. Demasiada presión puede marcar el producto o hacer que el producto se rompa.

Las dimensiones de nuestros productos están sujetas a tolerancias de producción de altura y anchura ± 5 %, longitud ± 5 mm.

Os elementos são estritamente decorativos, excluindo qualquer função estrutural; eles não foram projetados para suportar cargas e devem ser instalados usando juntas flexíveis.

As propriedades físicas dos produtos e suportes utilizados causam diferentes coeficientes de expansão natural. Essas características naturais podem produzir movimentos nas articulações e permitir que elas sejam marcadas; se isso acontecer, a articulação poderá ser oculta novamente, mas, se isso acontecer, não será motivo de reclamação. Muita pressão pode marcar o produto ou fazer com que ele se quebre.

As dimensões dos nossos produtos estão sujeitas a tolerâncias de produção de altura e largura ± 5 %, comprimento ± 5 mm.

LEGAL INFORMATION - INFORMAZIONI LEGALI - INFORMACIÓN LEGAL - INFORMAÇÃO JURÍDICA

This technical data sheet has been prepared in accordance with the current state of our knowledge. We reserve the right to make modifications without prior notice.

Without a written agreement to the contrary, our studies, descriptions, notices, advice or other technical documents concerning the functionality, behaviour or performance of goods are supplied as an indication only according to the common use of the goods under normal conditions of application, use and climate (moderate European regions), or those indicated to us by customers in writing. Save for the existence of fraud or gross negligence on our part, these studies, recommendations and other technical documents do not engage our liability.

It is the customer's responsibility to check that they are suitable for the intended use.

La presente scheda tecnica è stata elaborata in base allo stato attuale delle nostre conoscenze.

Ci riserviamo il diritto di eseguire eventuali modifiche senza preavvisi. Tranne in caso di indicazione contraria per iscritto, i nostri studi, schizzi, pareri, consigli e altri documenti tecnici relativi a funzionalità, a comportamento o eventuale resa delle merci sono dati a titolo indicativo in funzione dell'uso più comune delle merci in condizioni normali di applicazione, uso e condizioni climatiche (regioni medie d'Europa) o di quanto è indicato per iscritto dal cliente. Sotto riserva dell'esistenza di dolo o di colpa grave da parte nostra, tali studi, raccomandazioni o altri documenti tecnici non impegnano la nostra responsabilità.

Il cliente ha la responsabilità di verificarli e di verificare l'idoneità all'uso cui sono destinati.

Esta hoja de datos técnicos ha sido preparada de acuerdo con el estado actual de nuestro conocimiento. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.

Sin un acuerdo por escrito en contrario, nuestros estudios, descripciones, avisos, consejos u otros documentos técnicos sobre la funcionalidad, el comportamiento o el rendimiento de los productos se suministran solo como una indicación de acuerdo con el uso común de los productos en condiciones normales de aplicación, uso y clima (regiones europeas moderadas), o aquellas que nos indiquen los clientes por escrito. Salvo por la existencia de fraude o negligencia grave de nuestra parte, estos estudios, recomendaciones y otros documentos técnicos no comprometen nuestra responsabilidad.

Es responsabilidad del cliente verificar que son adecuados para el uso previsto.

Esta folha de dados técnicos foi preparada de acordo com o estado atual de nosso conhecimento. Reservamo-nos o direito de fazer alterações sem aviso prévio.

Sem um acordo escrito em contrário, nossos estudos, descrições, avisos, conselhos ou outros documentos técnicos sobre a funcionalidade, comportamento ou desempenho dos produtos são fornecidos apenas como uma indicação de acordo com o uso comum dos produtos em condições normais de aplicação, uso e clima (regiões europeias moderadas) ou aquelas indicadas pelos clientes por escrito. Exceto pela existência de fraude ou negligência grave da nossa parte, esses estudos, recomendações e outros documentos técnicos não comprometem nossa responsabilidade.

É de responsabilidade do cliente verificar se eles são adequados para o uso pretendido.

**made
in
belgium**
with 100% green energy



NMC SA / AG
Gert-Noël-Straße - B - 4731 Eynatten
T +32 87 85 85 00 - info@nmc.eu
noel-marquet.com

